Barre à déverrouillage rapide Sécurichauffe avec cylindre 5 pistons

Caractéristiques produits

Finition	**Rouge**
Nombre de points de l'antipanique	**1**
Type de barre de l'antipanique	**Cross barre**
Fonction dogging	**Non**
Avec cylindre	**Oui**
Conditionnement	**2**
Hauteur de la porte maximum (mm)	**2390**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Main	Longueur de la barre (mm)	Longueur du cylindre (mm)
646347	Gauche	50	50
646326	Droite	45	45
646340	Droite	50	50
646333	Gauche	45	45

Descriptif

La Sécurichauffe est une solution simple, non EN1125, pour équiper les portes de locaux techniques (non issues de secours), elle est de plus intégrable dans les organigrammes de combinaison.
Idéale pour les chaufferies et locaux assimilés, locaux techniques.
.

Gamme

Non conforme pour issue de secours.
Avec manœuvre extérieure par clé.
Barre laquée rouge.

Dimensions : 700 x 100 mm.
Plaque de fixation laquée noire.
Cylindre rond Ø 23 mm, longueur 40 mm.

Conditions de livraison

Livré en kit. Lot de 2 barres.

Image not found or type unknown

Les + produits

Fonction de barre à déverrouillage rapide pour une utilisation ne nécessitant pas la certification CE EN1125. Intégrable dans les organigrammes de combinaison.