


▶ Barre de détection anti-panique réversible Fluid Control 1 point



Caractéristiques produits

Main	Droite réversible
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Nombre de points de l'antipanique	1
Fonction dogging	Non
Hauteur de la porte maximum (mm)	2300
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Longueur de la barre (mm)
647642	Aluminium anodisé	1165
647635	Noir	1165
647628	Aluminium anodisé	835
647621	Noir	835

Descriptif

Intuitive et maniable, la barre de détection est destinée, sur porte coupe feu, au contrôle des entrées en association à un verrouillage DAS, tel qu'une ventouse ou un verrou haut de porte. Recommandé pour les issues de secours des bureaux, collectivités, hôtels... en association à un verrouillage DAS haut de porte.

Gamme

Pênes haute résistance à l'effraction (jusqu'à 500 kg chacun).
Pour porte standard de 2300 mm de hauteur.
Barre recoupable.
Réversible.
Montage simple et rapide.
Existe en version "dogging" sur demande : le 1/2 cylindre (à commander séparément) positionné côté intérieur permet de mettre en entrée libre la porte depuis l'extérieur.

Conditions de livraison

Livré en kit.



Image not found or type unknown



Les + produits

Très haute résistance (500 kg par point, soit 1 500 kg pour la version 3 points). Aptitude à équiper une porte coupe-feu. Barre rotative unique de type C avec une prise en main facile et confortable.

Norme du produit

NF Niveau 3 EN 1125 240 HBS