

▶ Barre d'appel anti-panique réversible Fluid Control



Caractéristiques produits

Main	Droite réversible
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Fonction dogging	Non
Hauteur de la porte maximum (mm)	2300
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Longueur de la barre (mm)
647614	Aluminium anodisé	1200
647607	Noir	1200
647600	Aluminium anodisé	900
647593	Noir	900

Descriptif

Intuitive et maniable, la barre d'appel est destinée au contrôle des entrées en association à un verrouillage DAS, tel qu'une ventouse ou un verrou haut de porte.

Recommandé pour les issues de secours des bureaux, collectivités... en association à un verrouillage DAS haut de porte.

Gamme

Pênes haute résistance à l'effraction (jusqu'à 500 kg chacun).

Pour porte standard de 2300 mm de hauteur.

Barre recoupable.

Réversible.

Montage simple et rapide.

Existe en version "dogging" sur demande : le 1/2 cylindre (à commander séparément) positionné côté intérieur permet de mettre en entrée libre la porte depuis l'extérieur.

Conditions de livraison

Livré en kit.



Image not found or type unknown



Les + produits

Barre rotative unique avec une prise en main facile et confortable. Design discret et sobre. Fiabilité de fonctionnement pour un usage intensif.

Norme du produit

Conforme à la norme CE EN 1125. Aptes à équiper les portes coupe-feu et les issues de secours. Certifiée NF QE+C.