

Serrure antipanique Fluid 2 points combinés



Caractéristiques produits

Finition	Aluminium anodisé
Nombre de points de l'antipanique	2
Longueur de la barre (mm)	835
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code

646249

Descriptif

Avec cette innovation, JPM révolutionne le marché des barres anti-panique, en alliant ergonomie, facilité de pose et performance : ouverture par mouvement rotatif et mécanisme haute sécurité.

Ses caractéristiques uniques sur le marché permettent de protéger les vies tout en sécurisant les biens grâce à la très haute résistance à l'effraction.

Particulièrement adaptée dans les lieux où l'accessibilité est un enjeu majeur, tout en maintenant un haut niveau de sécurité : EHPAD, hôpitaux, écoles maternelles et primaires...

Gamme

Pênes haute résistance à l'effraction (jusqu'à 500 kg chacun).

Pour porte standard de 2300 mm de hauteur.

Barre recoupable.

Réversible.

Montage simple et rapide.

Existe en version "dogging" sur demande : le 1/2 cylindre (à commander séparément) positionné côté intérieur permet de mettre en entrée libre la porte depuis l'extérieur.

Conditions de livraison

Livré en kit.



Image not found or type unknown



Les + produits

Très faible effort à l'ouverture.
Haute résistance contre l'effraction : 500 kg par point. Certifiée 1 million de cycles. Compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair® en monopoint et multipoints.

Norme du produit

**Conforme à la norme CE
EN1125 : 2008 Certifiée NF
QE+C Niveau 3**