

## ▶ Serrure antipanique Fluid 3 points combinés



### Caractéristiques produits

Nombre de points de l'antipanique	3
Unité de vente	(1 boîte)

### Caractéristiques techniques

Code	Finition	Longueur de la barre (mm)
646277	Blanc	835
646270	Noir	835
646256	Noir	1165
646291	Blanc	1165
646284	Aluminium anodisé	1165
646263	Aluminium anodisé	835

### Descriptif

Avec cette innovation, JPM révolutionne le marché des barres anti-panique, en alliant ergonomie, facilité de pose et performance : ouverture par mouvement rotatif et mécanisme haute sécurité.

Ses caractéristiques uniques sur le marché permettent de protéger les vies tout en sécurisant les biens grâce à la très haute résistance à l'effraction.


Particulièrement adaptée dans les lieux où l'accessibilité est un enjeu majeur, tout en maintenant un haut niveau de sécurité : EHPAD, hôpitaux, écoles maternelles et primaires...

### Gamme

Pênes haute résistance à l'effraction (jusqu'à 500 kg chacun).  
Pour porte standard de 2300 mm de hauteur.  
Barre recoupable.  
Réversible.  
Montage simple et rapide.  
Existe en version "dogging" sur demande : le 1/2 cylindre (à commander séparément) positionné côté intérieur permet de mettre en entrée libre la porte depuis l'extérieur.

## Conditions de livraison

Livré en kit.



## Les + produits

Très faible effort à l'ouverture.  
Haute résistance contre l'effraction  
: 500 kg par point. Certifiée 1  
million de cycles. Compatible avec  
le contrôle d'accès JPM  
SMARTair® en monopoint et  
multipoints.

## Norme du produit

**Conforme à la norme CE  
EN1125 : 2008 Certifiée NF  
QE+C Niveau 3**