

## ▶ Serrure antipanique réversible Fluid Control Exit & Access 1 point avec bouton pour manœuvre extérieure



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Aluminium</b>
Main	<b>Droite réversible</b>
Type de barre de l'antipanique	<b>Push/Touch barre</b>
Nombre de points de l'antipanique	<b>1</b>
Fonction dogging	<b>Non</b>
Longueur de la barre (mm)	<b>835</b>
Hauteur de la porte maximum (mm)	<b>2300</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

647803

### Descriptif

Bloquer les sorties et filtrer les entrées : protéger les biens contre les vols, éviter les fraudes ou les sorties non autorisées, tout en assurant l'évacuation des personnes en cas de panique, sur les portes d'issue de secours utilisées par le personnel autorisé grâce à un contrôle d'accès.

Recommandé pour les établissements type musée et centre commercial pour protéger les biens des vols, aéroport et salle de spectacle pour éviter les fraudes, école et unité Alzheimer pour empêcher les sorties non-autorisées... sur les portes d'issue de secours utilisées par le personnel autorisé grâce à un contrôle d'accès.

#### Gamme

Pênes haute résistance à l'effraction (jusqu'à 500 kg chacun).

Pour porte standard de 2300 mm de hauteur.

Barre recoupable.

Réversible.

Montage simple et rapide.

Existe en version "dogging" sur demande : le 1/2 cylindre (à commander séparément) positionné côté intérieur permet de mettre en entrée libre la porte depuis l'extérieur.

### Conditions de livraison

Livré en kit.



Image not found or type unknown



### Les + produits

Très faible effort d'ouverture : inférieur à 3 kg. Barre rotative unique de type C. Très faible consommation du déclencheur électromagnétique DAS : 2,5 W. Anti-effraction : la jarretière passe-câble s'intègre directement dans le rappel-barre (à acheter séparément). Apte à équiper une porte coupe-feu à simple et double vantaux.

### Norme du produit

NFS61-937 96 HBS CFPF