Combinaison WEEJET

WeeSafe®

p. 9-33

Caractéristiques produits

Coloris	**Jaune**
Type de vêtements	**Combinaisons à usage unique**
Conditionnement	**1**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Taille	Type	Hauteur (centimètre (cm))	Tour de poitrine (centimètre (cm))
512613	2 / M	Étanche aux projections liquides sous pression - Étanche aux aérosols - Étanche aux particules solides - Étanche aux projections liquides - Protection contre les particules radioactive - Protection contre les risques biologiques - Antistatique.	170 à 176	92 à 100
512620	3 / L	Étanche aux projections liquides sous pression - Étanche aux aérosols - Étanche aux particules solides - Étanche aux projections liquides - Protection contre les particules radioactive - Protection contre les risques biologiques - Antistatique.	176 à 182	100 à 108
512627	4 / XL	Étanche aux projections liquides sous pression - Étanche aux aérosols - Étanche aux particules solides - Étanche aux projections liquides - Protection contre les particules radioactive - Protection contre les risques biologiques - Antistatique.	182 à 188	108 à 116
512634	5 / XXL	Étanche aux projections liquides sous pression - Étanche aux aérosols - Étanche aux projections liquides - Protection contre les risques biologiques - Protection contre les particules radioactive - Antistatique.	188 à 194	116 à 124

Les + produits

Parfaitement ajustée au corps et aux mouvements : capuche 3 pièces, élastique cintré à la taille, passe pouce élastiqué.

Norme du produit

Conformes aux normes EN ISO 14605 Type 3, EN ISO 14605 Type 4, EN ISO 13982-1 Type 5, EN ISO 13034 Type 6, EN ISO 1073-2, EN ISO 14126 et EN ISO 1149-5

Descriptif

Combinaison jetable étanche aux projections liquides intenses sous pression.
Ce modèle offre une double protection avec une première fermeture à zip recouverte avec un rabat, et une deuxième fermeture à glissière recouverte également avec un rabat adhésif.
Les coutures sont recouvertes par des bandes thermocollées.
La jonction avec les gants de protection est assurée avec un poignet bord côte + un passe pouce élastiqué.
Applications :– Industries pétrochimiques– Nettoyage industriel et de cuves– Épidémie et virus– Assainissement des eaux polluées– Dépollution de sites pollués– Industries chimiques– Services d'urgence– Maintenance Offshore– Industrie nucléairePEHD jaune sur la couche externe, et SMS sur la couche interne 90 g/m².
Couture thermocollée jaune.