

▶ Clé dynamométrique MANOSKOP à cliquet fixe à denture fine 730NR

Image not found or type unknown



Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

A déclenchement.

La remise à «0» n'est pas nécessaire puisque l'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'opération de serrage.

Réglage rapide et précis à l'aide du dispositif de réglage rapide QuickSelect.

Double signal d'arrêt.

Double échelle à très bonne lisibilité avec marquage N·m/ft·lb et ft·lb/in·lb en différentes couleurs.

La poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration.

Manche bicomposants avec zone souple de couleur verte agréable au toucher (résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, au liquides de freins et au skydrol).

Calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfectControl® réf.

7794 ou du système de calibrage réf.

7706.

Réajustage sans démontage.

Livré en sacoche en tissu (à partir de la taille 65).

Modèle déposé en Allemagne.

En mallette synthétique (taille 65 dans une valise en tôle d'acier).

Ecart d'affichage de ± 4 %.

Norme du produit

Certificat conforme à DIN EN ISO 6789-2:2017.