Clé dynamométrique électromécanique 714R

Image not found or type unknown

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec angle de rotation comme grandeur de contrôle, angle rotation avec couple comme grandeur de contrôle).
Afficheur graphique à haute résolution complété par des voyants lumineux sur les côtés.
Structure du menu librement configurable.
En option : accu Li-Ion réf.
7195-2 et chargeur réf.
7160.
3 modes de fonctionnement : à déclenchement, Peak hold (fonctionnement en lecture de couple et affichage de la valeur de crête) et Track (fonctionnement en lecture de couple avec affichage de la valeur actuelle).
Interface mini USB.
Fermeture à baïonnette du compartiment à piles.
Verrouillage de sécurité QuickRelease
-Système de changement des embouts.
Sauvegarde des données (? 2500 opérations de vissage).
Possibilité de programmer jusqu'à 200 cas de vissage avec un maximum de 25 plannings opérationnels.
Possibilité de paramétrage de différentes limites de tolérance en fonction du cas de vissage.
Evaluation acoustique et optique du cas de vissage.
Réglage rapide et précis à l'aide du clavier.
Pas de déréglage accidentel grâce à la fonction de blocage des touches.
Protection antisurcharge par signal d'alarme acoustique et optique et déclenchement forcé (à droite).
Rappel automatique de la prochaine date de calibrage en fonction d'un intervalle de temps et/ou du nombre de sollicitations.
Calibrage et ajustage entièrement automatiques avec le dispositif de calibrage perfectControl® réf.
7794-2 (couple) ou 7794-3 (coupe et angle de rotation).
Unités de mesure : N·m, ft·lb, in·lb.
Réglage automatique au bon couple de serrage après saisie d'une cote d'attachement différente de la cote "S" std.
Prête à fonctionner de nouveau immédiatement après le déclenchement.
Serrage à droite et à gauche, en cas de serrage à gauche, en mode déclenchement, faire

pivoter l'embout de 180°.
Signal de déclenchement perceptible et acoustique.
Couple de serrage et angle de rotation visibles en même temps.
Mesure indépendante du point d'application de la force (tailles 1, 2 et 4).
Sécurité d'utilisation grâce à la poignée de forme ergonomique (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et au skydrol).
3 certificats (à lecture/à déclenchement de couple, angle de rotation).
En mallette synthétique (taille 40-100 en coffret acier).
Modèle déposé, breveté.
Les piles micro rechargeables NiMH AAA, 1,2 V, peuvent être utilisées.
Résolution de l'affichage 0,1°.
Ecart d'affichage de l'angle de rotation ± 1 %, ± 1 digit.
Résolution de l'affichage du couple |? 60 N·m : 0,01 N·m| > 60 N·m : 0,1 N·m.
Ecart d'affichage du couple ± 2 %, ± 1 digit.

Conditions de livraison

Livré avec logiciel SENSOMASTER 4, câble USB, 4 piles micro AAA/LR03, 1,5 V.

Norme du produit

Conformes aux normes ISO 6789, NF EN 26789 et DIN 6789.