

► **Perceuse visseuse sans fil 18 V BS 18 LTX
BL I 2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret
metaBOX**

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Emballage	metaBOX 145 L
Équipements	Mandrins à serrage rapide. Porte-embouts. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. 2 batteries LiHD (18 V/5.5 Ah). Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED ». metaBOX 145 L.
Poids (kg)	2.70
Voltage (V)	18
Ampérage (Ah)	5.50
Vibration (m/s ²)	2.20
Couple maximum (Nm)	130
Pression sonore (dB(A))	76
Diamètre de perçage bois (mm)	68
Diamètre de perçage métal (mm)	13
Mandrin autoserrant (millimètre (mm))	1.5 - 13
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

262376

Descriptif

Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles.
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.
Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret -pour une protection de l'utilisateur élevée.
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.
Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.
Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com.

Conditions de livraison

Coffret

**Les + produits**

Moteur Metabo Brushless sans charbon pour une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.

Norme du produit

Type de batterie LiHD. Tension batterie 18 V. Capacité de la batterie 2 x 5,5 Ah. Couple de rotation max tendre 65 Nm. Couple d'impulsion 65 Nm. Couple de rotation max dur 130 Nm. Couple de rotation réglable 1 - 20 Nm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 68 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 550 / 0 - 2000 /min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids (avec batterie) 2,7 kg. Équipement standard : Mandrins à serrage rapide. Porte-embouts. Poignée supplémentaire...