

▶ Perceuse à percussion sans fil 18 V SB 18 LTX BL I Pick+Mix (sans batterie ni chargeur), coffret metaBOX

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Oui
Emballage	metaBOX 145 L
Équipements	Mandrins à serrage rapide. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. metaBOX 145 L.
Poids (kg)	2.40
Voltage (V)	18
Vibration (m/s ²)	2.60
Couple maximum (Nm)	130
Pression sonore (dB(A))	92
Diamètre de perçage bois (mm)	68
Diamètre de perçage métal (mm)	13
Mandrin autoserrant (millimètre (mm))	1.5 - 13
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

262446

Descriptif

Perceuse à percussion sans fil Brushless avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles.

Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie.
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses.
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret -pour une protection de l'utilisateur élevée.
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail.
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche.
Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com.
Photo semblable.

Conditions de livraison

Metabox



Les + produits

Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée.

Norme du produit

Valeurs de référence : Type de batterie Li-Ion. Tension batterie 18 V. Couple de rotation max tendre 65 Nm. Couple d'impulsion 65 Nm. Couple de rotation max dur 130 Nm. Couple de rotation réglable 1 - 20 Nm. Ø de perçage dans la maçonnerie 16 mm. Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 68 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 550 / 0 - 2000 /min. Cadence de frappe max 38000 /min. Ouverture de mandrin 1,5 - 13 mm. Poids (avec batterie) 2,2 kg. Équipement standard : Ma...

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.