

▶ **Taraudeuse sans fil 18 V GB 18 LTX BL Q I  
2 x 5,5 Ah LiHD, ASC 145, coffret metaBOX +  
2ème mandrin**

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Batterie</b>
Machine nue	<b>Non</b>
Emballage	<b>metaBOX 145 L</b>
Équipements	<b>Mandrin taraud à changement rapide M4-M6. Mandrin taraud à changement rapide M8-M12. Poignée supplémentaire. Crochet de ceinture et chargeur d'embouts. 2 batteries LiHD (18 V/5.5 Ah). Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED ». metaBOX 145 L.</b>
Poids (kg)	<b>2.80</b>
Voltage (V)	<b>18</b>
Ampérage (Ah)	<b>5.50</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>2.20</b>
Couple maximum (Nm)	<b>130</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>76</b>
Diamètre de perçage bois (mm)	<b>68</b>
Diamètre de perçage métal (mm)	<b>13</b>
Mandrin autoserrant (millimètre (mm))	<b>1.5 - 13</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

## Code

262474

## Descriptif

Perceuse-visseuse sans fil à part entière avec fonction de taraudage unique brevetée. Taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation.

Mandrin à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques. Longue durée de vie et résistance élevée des taraudeuses grâce à la surveillance intelligente du couple de rotation.

Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible. Moteur Metabo Brushless sans charbon pour un avancement rapide et une efficacité maximale lors du perçage et du vissage.

Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorcer le perçage sur des surfaces lisses.

Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée.

Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche.

Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com).

## Conditions de livraison

Coffret



## Les + produits

Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée.

## Norme du produit

**Valeurs de référence :** Type de batterie LiHD. Tension batterie 18 V. Capacité de la batterie 2 x 5,5 Ah. Couple de rotation max tendre 65 Nm. Couple d'impulsion 65 Nm. Couple de rotation max dur 130 Nm. Couple de rotation réglable 1 - 20 Nm. Diamètre du filet max M 12 (1/2" UNC/UNF). Ø de perçage dans l'acier 13 mm. Ø de perçage dans le bois tendre 68 mm. Vitesse de rotation à vide 0 - 550 / 0 - 2000 /min. Poids (avec batterie) 2,8 kg. Équipement standard : Mandrin taraud à changement rapi...

## Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.