

Maillet Tonneau manche Hickory



Caractéristiques produits

Type de manche	Hickory
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Poids (g)	Diamètre de la tête (mm)	Épaisseur de la tête (mm)	Diamètre de l'œil (mm)
528587	330	50	100	30
528594	790	70	145	50

Descriptif

Maillet en bois comprimé avec frettage encastré en fibre de verre.
 Le savoir-faire de MOB a été intégré suite à l'acquisition de la société Dynachoc en 1999. Spécialiste de la frappe "soft", Dynachoc présentait des savoir-faire complémentaires à ceux de MOB.
 Le nom "Dynachoc" perdure au travers de sa gamme phare de maillets lamellés-frettés. La tête est réalisée en bois lamellé-collé, particulièrement stable.
 Réputé pour sa très grande résistance mécanique (flexion, compression, torsion), il présente une rectitude et une homogénéité supérieure au bois massif.
FRETTAGE : 2 ensembles de fibre de verre ceinturent la masse en bois, assurant le maintien des couches croisées lors des frappes fortes et intensives, pour une longévité optimisée. Les fibres sont colorées en vert pour signaler leur présence.
 Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents. Son excellente ténacité lui confère une haute fiabilité.

