

## Marteau Menuisier avec manche Hickory



### Caractéristiques produits

Type de manche	<b>Bois</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Poids (g)	Diamètre de la tête (mm)	Épaisseur de la tête (mm)
528762	5	250	24	20
528769	2	500	30	26

### Descriptif

Doté d'une table plate et d'une panne mince, il est utilisé pour tous travaux de menuiserie et d'agencement.

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E.

Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC).

Parties travaillantes finement polies.

Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.

Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°.

Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois.

Modèle déposé.

Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.

Emmanchement réalisé par une machine hydraulique, pour des performances à l'arrachement au-dessus des normes.

### Gamme

Comme pour l'ensemble des produits à la marque Legallais, nous avons apporté le plus grand soin à la sélection de notre gamme de marteaux :

-robustesse,

-finition soignée.

Les manches bimatière ont une âme en fibre de verre revêtue d'une poignée grip.

Les manches bois sont en 100% hickory issu de forêts éco-gérées, labellisées FSC.