

Marteau de Menuisier manche Frêne PEFC



Caractéristiques produits

Type de manche	Frêne
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Poids (g)	Diamètre de la tête (mm)	Épaisseur de la tête (mm)
529245	5	315	26	23
529252	5	250	24	20
529259	5	400	28	25
529266	2	500	30	26
529273	5	160	20	18
529280	5	200	22	19

Descriptif

Doté d'une table plate et d'une panne mince, il est utilisé pour tous travaux de menuiserie et d'agencement.

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E.

Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC).

Parties travaillantes finement polies.

Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.

Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°.

Bague rouge qui signe les marteaux Mob manche bois.

Modèle déposé.

Manche frêne : souplesse élevée, contribuant notamment au fouet et à l'absorption des vibrations.

Label PEFC (issu de forêts gérées durablement).

Emmanchement réalisé par une machine hydraulique, pour des performances à l'arrachement au-dessus des normes.

Gamme

Comme pour l'ensemble des produits à la marque Legallais, nous avons apporté le plus grand soin à la sélection de notre gamme de marteaux :

- robustesse,
- finition soignée.

Les manches bimatière ont une âme en fibre de verre revêtue d'une poignée grip.

Les manches bois sont en 100% hickory issu de forêts éco-gérées, labellisées FSC.

