

▶ Poignée de maintien coudée 90° Cavere Care 750 x 400 mm

Caractéristiques produits

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Série | Cavere Care |
| Catégorie | Barre d'appui |
| Type de barre | Coudé 90 |
| Installation | Résidentiel et hôtellerie |
| Dimensions (millimètre (mm)) | 750 x 400 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition |
|--------|----------------------|
| 530736 | Noir Carbone |
| 530743 | Blanc satiné |
| 530750 | Beige Satin |
| 530757 | Anthracite Métallisé |
| 530764 | Argent Métallisé |
| 530771 | Noir Carbone |
| 530778 | Blanc satiné |
| 530785 | Beige Satin |
| 530792 | Anthracite Métallisé |
| 530799 | Argent Métallisé |

Descriptif

En aluminium, revêtement thermolaqué anti-rayure, avec protection antibactérienne intégrée (sauf noir carbone 091).

Livrable en coloris Cavere, contours trigonométriques permettant un appui et une préhension ergonomiques.

Support mural avec angles arrondis s'associe harmonieusement au design trigonométrique du contour de la poignée.

Fixation invisible, un porte-rouleau 7449 120 peut être adapté ultérieurement.

Charge maximale 100 kg, fixation murale monopoint avec compensation de tolérance de 3 mm ($\pm 1,5$ mm) pour un montage simple et sécurisé.

Conditions de livraison

Livraison avec vis à tête hexagonale en acier inox $\varnothing 6$ x 100 mm selon DIN 571 et chevilles pour matériaux de construction pleins.



Les + produits

Revêtement thermolaqué anti-rayure

Norme du produit

Conforme aux exigences de la norme DIN 18040