Échafaudage roulant acier Altitude AC

duarib

p. 8-106

Image not found

EN **ACIER**

Caractéristiques produits

Matière	**Acier galvanisé**
Stabilisateurs	**Oui**
Plateau avec trappe	**Non**
Utilisation	**Sol plat et dénivelé**
Type	**Roulant**
Largeur du plancher (m)	**0.56**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Hauteur de travail maximum (m)	Longueur du plancher (m)	Hauteur du plancher maximum (m)	Nombre de planchers
542083	99	3.70	1.30	1.70	1
542090	186	7.10	1.70	5.10	2
542097	254	8.80	2.15	6.80	3

Descriptif

Structure en acier galvanisé.
Plancher bois/alu, plinthes intégrées.
Montage en sécurité par un seul opérateur depuis le niveau inférieur.
Diamètre des montants : 35 mm.
Charge maxi sur un plancher : AC 150 : 150 kg, AC 200 : 190 kg, AC 250 : 240 kg.
Utilisation : sol plat et dénivelé.

Norme du produit

Conformes à la norme EN 1004, décret 2004-924.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.