


Garnitures i-max Smartair Pro Stand Alone Extrême Iclass+Clavier poignée Vector

Image not found or type unknown



p. 1-210



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Entraxe (mm)	Dimension du carré (mm)
559002	Plaque à cylindre	92	8
559009	Plaque borgne		7

Descriptif

Idéales pour les portes de passage, du bureau ou des salles de réunion.
Adapté aux portes bois, étroites ou en verre pour des circulations faibles à modérées.
Utilisation possible en extérieur jusqu'à 85 % d'humidité et de -20°C à +70°C : indice de protection IP56.
Authentification par badge et code PIN.
Alimentation par 3 piles LR03 AAA 1,5 V.
Capacité : 500 utilisateurs.
Possibilité de programmation en libre passage.

Gamme

"Garniture autonome fonctionnant sur piles.
Ouverture par badge assurant le déblocage de la béquille.
Béquille réversible.
Apte à équiper des portes bois ou métalliques, pour des serrures à mortaiser entraxe 70 mm carré de 7 ou entraxe 92 mm carré de 8.
Également adaptables sur antipaniques Bar'One et Push'One.
Cylindre à profil européen de secours sur demande.
Support d'identification : badge format carte bleue, porte clé, bracelet, tag.
Existe en lecteur mural pour déverrouillage par badge de gâche électrique, ventouse....
"

Les + produits

Utilisation en extérieur possible.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.