


Garnitures i-max Smartair Pro Stand Alone Iclass à badge poignée Vector

Image not found or type unknown



p. 1-210

Caractéristiques produits

Entraxe (mm)	70
Dimension du carré (mm)	7
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
559016	Plaque à cylindre
559023	Plaque borgne

Descriptif

- Pour des fréquences d'utilisation faibles à modérées, avec peu de portes à contrôler.
Mise à jour des droits d'accès par carte de programmation au niveau de la porte.
Annulation des cartes perdues avec la carte de programmation et la carte fantôme au niveau de la porte.
Possibilité de programmation en libre passage.
Côté extérieur :
-Béquille VECTOR débrayée sur plaque de 40,5 x 281 x 10 mm.

-Cylindre profil européen (pour le modèle plaque à cylindre).

-Tête de lecture de proximité iCLASS avec LED Rouge/Verte.
Côté intérieur :
-Béquille VECTOR sur plaque de 40,5 x 281 x 21 mm.

-Cylindre profil européen (pour le modèle plaque à cylindre).

-Equipé d'un carré de 7 mm pour porte de 38 à 44 mm.

-Cylindre à prévoir de 35 x 45 mm pour porte de 40 mm (prévoir un carré spécifique pour des portes supérieures à 44 mm) pour le modèle plaque à cylindre.
Facile à installer, pas de câblage.

500 cartes possibles.

Aucun logiciel nécessaire, se programme via le badge maître inclus dans le management kit.

Évolution possible vers les versions Offline, Update on Card et Wireless Online.

Gamme

"Garniture autonome fonctionnant sur piles.

Ouverture par badge assurant le déblocage de la béquille.

Béquille réversible.

Apte à équiper des portes bois ou métalliques, pour des serrures à mortaiser entraxe 70 mm carré de 7 ou entraxe 92 mm carré de 8.

Également adaptables sur antipaniques Bar'One et Push'One.

Cylindre à profil européen de secours sur demande.

Support d'identification : badge format carte bleue, porte clé, bracelet, tag.

Existe en lecteur mural pour déverrouillage par badge de gâche électrique, ventouse....

"

