

► Peinture antirouille en phase aqueuse CombiColor Aqua

Caractéristiques produits

Contenance (L)	0.75
Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Finition
559338	Blanc RAL 9010	Brillant
559359	Vert mousse RAL 6005	Brillant
559366	Gris anthracite RAL 7016	Brillant
559373	Bleu gentiane RAL 5010	Brillant
559380	Gris souris RAL 7005	Brillant
559394	Gris clair RAL 7035	Brillant
559408	Jaune clair RAL 1018	Brillant
559415	Noir RAL 9005	Satin
559422	Blanc RAL 9010	Satin

Descriptif

Primaire antirouille et finition 2 en 1 diluable à l'eau à séchage rapide.
 Sans odeur gênante, idéal en site occupé.
 Supports : acier neuf ou rouillé, anciennes peintures et sur primaire CombiColor® Aqua Primer.
 Rendement : 10m²/L.
 Sec au toucher : 30 min.
 Manipulable : 1h30 Recouvrable : 4 h.
 Application : brosse, rouleau, pistolet pneumatique.
 Nettoyage des outils à l'eau.



Les + produits

Primaire et couche de finition tout-en-un en phase aqueuse.

Produits complémentaires



Pistolet pour aérosols Hard Hat