


▶ Bandeaux sélecteurs de fermeture mécanique SR III Ecoschulte pour porte à deux vantaux sans ferme-porte

Image not found or type unknown



p. 1-224

Caractéristiques produits

Avec ferme-porte	Non
Avec asservissement	Non
Modèle	SR III Ecoschulte
Largeur de la porte maximum (mm)	2640
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Montage du bandeau	Montage
559478	Argent	Côté paumelles	Côté paumelles
559485	Blanc RAL 9016	Côté paumelles	Côté paumelles
559492	Noir RAL 9005	Côté paumelles	Côté paumelles
559499	Argent	Côté opposé aux paumelles	Côté opposé aux paumelles
559506	Blanc RAL 9016	Côté opposé aux paumelles	Côté opposé aux paumelles
559513	Noir RAL 9005	Côté opposé aux paumelles	Côté opposé aux paumelles

Descriptif

Sélection de fermeture des vantaux.

Tant que le vantail secondaire n'est pas fermé, le vantail principal restera en position ouverte.

A l'ouverture du vantail secondaire, un frein mécanique (indépendant du système hydraulique du ferme-porte) bloque et maintient le vantail principal en position ouverte tant que le vantail secondaire n'est pas refermé entièrement.

Montage en DIN-Gauche ou DIN-Droite.

Le sens DIN peut être librement sélectionné sur chantier.


Angle d'ouverture max.



175° (dépendant de la forme du cadre) Largeur minimale du vantail secondaire : 360 mm.
Recoupable à 1370 mm.
Dimension entre paumelles : entre 1495 et 2640 mm.
Compatible avec toute la gamme de ferme-porte Eco-Schulte.
m.

Conditions de livraison

Livrés sans ferme-porte (commandez les ferme-porte avec bras à glissière).



Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 1158.