


## Lame de scie Alternative PHK 400 mm



TOGETHER WE CUT

### Caractéristiques produits

Conditionnement	10
Longueur (mm)	400
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Nombre de dents au cm	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)
563440	2.5	1.60	32
563447	3	1.60	32
563454	4	1.60	32
563461	2.5	2	40
563468	3	2	40
563475	4	2	40

### Descriptif

Technologie : ces lames réalisées en Acier Super Rapide (HSS

-High Speed Steel) au Cobalt M42 offrent une grande résistance à la casse.

Applications : pour les aciers courants de construction, les inox, les non-ferreux.

Lubrification recommandée : SOLUKUT de 5% à 12%.

A savoir :

-La longueur des lames correspond à la distance d'entraxe (se référer aux instructions du constructeur de la machine).

-Pour les lames neuves : procédez au rodage en réduisant la descente et la vitesse pour les 2 ou 3 premières coupes.

Dimensions et dentures disponibles (lames conditionnées en étuis de 10).

### Conditions de livraison

Lot de 10.



### Les + produits

Technologie HSS M42. Grande résistance à la casse. Application : pour les aciers courants de construction, les inox, les non-ferreux.