


## Lame de scie Alternative PHK 450 mm



TOGETHER WE CUT

### Caractéristiques produits

Conditionnement	10
Longueur (mm)	450
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Nombre de dents au cm	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)
563482	2.5	1.60	32
563489	3	1.60	32
563496	4	1.60	32
563503	1.5	2	40
563510	2.5	2	40
563517	4	2	40

### Descriptif

Technologie : ces lames réalisées en Acier Super Rapide (HSS

-High Speed Steel) au Cobalt M42 offrent une grande résistance à la casse.

Applications : pour les aciers courants de construction, les inox, les non-ferreux.

Lubrification recommandée : SOLUKUT de 5% à 12%.

A savoir :

-La longueur des lames correspond à la distance d'entraxe (se référer aux instructions du constructeur de la machine).

-Pour les lames neuves : procédez au rodage en réduisant la descente et la vitesse pour les 2 ou 3 premières coupes.

Dimensions et dentures disponibles (lames conditionnées en étuis de 10).

### Conditions de livraison

Lot de 10.



### Les + produits

Technologie HSS M42. Grande résistance à la casse. Application : pour les aciers courants de construction, les inox, les non-ferreux.