

▶ **Lame de scie à ruban BSK MULTI 27x0,9**  
**2460 mm**  
**KERKO®**  
TOGETHER WE CUT

### Caractéristiques produits

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Longueur (mm)  | <b>2460</b>      |
| Épaisseur (mm) | <b>0.90</b>      |
| Unité de vente | <b>(1 pièce)</b> |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Nombre de dents au pouce |
|--------|--------------------------|
| 563902 | 2/3                      |
| 563909 | 3/4                      |
| 563916 | 4/6                      |
| 563923 | 5/8                      |
| 563930 | 6/10                     |
| 563937 | 8/12                     |
| 563944 | 10/14                    |

### Descriptif

Le ruban multi-usages hautes-performances.

Technologie : BIMETAL.

Dossier très résistant CHROMIUM.

Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt -10% de Molybdène).

Formes de dents : sur les petites dentures, angle KZ 0° pour résister à l'arrachement des pièces creuses.

Sur les grosses dentures et dentures constantes, angle KH 10° pour soulever davantage de matière (applications sections pleines sur machines semi-auto et auto).

Applications : pour les postes de sciage polyvalents, qui coupent «un peu de tout».

Aciers jusqu'à 1400 N/mm<sup>2</sup> (44Hrc), inox

- Aciers à outils
- Aciers alliés
- Poutrelles
- Alu et Non Ferreux
- Bois



### Les + produits

Technologie : BIMETAL HSS M42.  
Le ruban multi-usages intenses acier, inox, non-ferreux.