

▶ **Lame de scie à ruban BSK MULTI 27x0,9**  
**3150 mm**  
**KERKO®**  
TOGETHER WE CUT

### Caractéristiques produits

Longueur (mm)	<b>3150</b>
Épaisseur (mm)	<b>0.90</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Nombre de dents au pouce
564511	2/3
564518	3/4
564525	4/6
564532	5/8
564539	6/10
564546	8/12
564553	10/14

### Descriptif

Le ruban multi-usages hautes-performances.

Technologie : BIMETAL.

Dossier très résistant CHROMIUM.

Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt -10% de Molybdène).

Formes de dents : sur les petites dentures, angle KZ 0° pour résister à l'arrachement des pièces creuses.

Sur les grosses dentures et dentures constantes, angle KH 10° pour soulever davantage de matière (applications sections pleines sur machines semi-auto et auto).

Applications : pour les postes de sciage polyvalents, qui coupent «un peu de tout».

Aciers jusqu'à 1400 N/mm<sup>2</sup> (44Hrc), inox

- Aciers à outils
- Aciers alliés
- Poutrelles
- Alu et Non Ferreux
- Bois



### Les + produits

Technologie : BIMETAL HSS M42.  
Le ruban multi-usages intenses acier, inox, non-ferreux.