

▶ **Lame de scie à ruban BSK MULTI 34x1,1**
5000 mm
KERKO®
 TOGETHER WE CUT

Caractéristiques produits

Longueur (mm)	5000
Épaisseur (mm)	1.10
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de dents au pouce
565099	2/3
565106	3/4
565113	4/6
565120	5/8
565127	6/10
565134	8/12

Descriptif

Le ruban multi-usages hautes-performances.

Technologie : BIMETAL.

Dossier très résistant CHROMIUM.

Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt
 -10% de Molybdène).

Formes de dents : sur les petites dentures, angle KZ 0° pour résister à l'arrachement des pièces creuses.

Sur les grosses dentures et dentures constantes, angle KH 10° pour soulever davantage de matière (applications sections pleines sur machines semi-auto et auto).

Applications : pour les postes de sciage polyvalents, qui coupent « un peu de tout ».

Aciers jusqu'à 1400 N/mm² (44Hrc), inox

- Aciers à outils
- Aciers alliés
- Poutrelles
- Alu et Non Ferreux
- Bois



Les + produits

Technologie : BIMETAL HSS M42.
 Le ruban multi-usages intenses
 acier, inox, non-ferreux.