

## ▶ Pulvérisateur TaliaPULVÉ® PRO à joints FPM Viton®

### Caractéristiques techniques

#### Code

### Descriptif

Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégraissants, les anti-mousse à base neutre et les produits de désinsectisation.

Pulvérisateur pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant.

Réservoir translucide pour un dosage précis.

Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés.

Filtre de remplissage disponible sur la cuve (toujours à portée de main).

Boîte de stockage des buses intégrée.

Socle large et très stable avec deux appuis pour blocage avec les pieds lors du pompage.

Pompe équipée joints FPM VITON® avec poignée à double prise et tige en résine renforcée.

Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité.

Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m).

Poignée anti goutte avec large préhension et ressorts en acier inox.

Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses.

Grand confort de portage grâce à la bandoulière rembourrée et hydrofuge.

Equipé d'un porte lance verticale pour ne pas la poser au sol.

