

▶ Tournevis électrique isolé 1000V empreinte Fente



Caractéristiques produits

Longueur (mm)	164
Empreinte	Fente
Dimension de l'empreinte	3,5
Type de tournevis	Isolé
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

196814

Descriptif

Les tournevis isolés 1000 V sont conformes à la norme européenne EN 60900 qui définit les outils pour travaux sous tension de 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu. L'isolation de chaque tournevis est testée à 10 000 V.

À chaque lot de fabrication un échantillonnage de produits est soumis aux tests destructifs de chocs, d'adhérence de l'isolant, de pénétration et de non-propagation de la flamme dans l'isolant.

La conformité à la norme des produits et du processus de fabrication est attestée par l'organisme de contrôle VDE-GS.

Le marquage des tournevis garantit cette qualité : 1000 V AC et DVE-GS.

L'isolation performante est obtenue par injection autour de la lame (conception supérieure au montage mécanique et au gainage simple).

L'acier des lames est allié au chrome, vanadium et molybdène.

Elles sont usinées et trempées pour obtenir la précision et la durabilité des extrémités.

La poignée ergonomique bi-matière assure une puissance sans fatigue.