

## ▶ Affleureuse à métaux KFM 16-15 F Coffret

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Secteur</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Emballage	<b>Coffret en tôle d'acier</b>
Équipements	<b>3 plaquettes amovibles en carbure Universal, Cylindre de butée, Tournevis pour vis Torx 15, Tournevis taille 4 avec poignée en T, Clé à fourche taille 10, Poignée en arceau, Coffret en tôle d'acier</b>
Poids (kg)	<b>6.90</b>
Puissance (W)	<b>1600</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>93</b>
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	<b>12000</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

524912

### Descriptif

Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail.

Réglage précis de l'angle de chanfrein directement via les plaques de guidage.

Tête de fraisage universelle avec trois plaquettes amovibles en carbure pour tous les angles de chanfrein de 0 -90°.

Travail contrôlé grâce aux grandes plaques de guidage.

Cylindre de butée pour le guidage sur des tuyaux pour une préparation facile des cordons de soudure.

Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier.

Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.

Protection de l'utilisateur par les tôles latérales déflectrices pour les copeaux .  
Equipement standard.

### Conditions de livraison

3 plaquettes amovibles en carbure Universal, Cylindre de butée, Tournevis pour vis Torx 15, Tournevis taille 4 avec poignée en T, Clé à fourche taille 10, Poignée en arceau, Coffret en tôle d'acier



### Les + produits

Affleureuse à métaux pour hauteurs de chanfrein jusqu'à 15 mm pour la préparation des cordons de soudure

### Norme du produit

Conforme à la norme CE