

▶ Affleureuse à métaux KFM 9-3 RF coffret metaBOX

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Conditionnement	1
Emballage	metaBOX 215
Équipements	2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45° (ISO: DCMT 11 T 304), 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3, Butée-guide, Tournevis pour vis Torx 15, Poignée en arceau, metaBOX 215
Poids (kg)	2.50
Puissance (W)	900
Pression sonore (dB(A))	87
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	4500 - 11500
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

524919

Descriptif

Surface sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion. Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail. Tête de fraisage fine avec plaquettes classiques amovibles et anneau d'usure sur roulement à billes pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis. Butée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de bords droits. Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier.

Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge. Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité.

Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.

Design fin pour une prise en main parfaite.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement .

Equipement standard.

Conditions de livraison

2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45° (ISO: DCMT 11 T 304), 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3, Butée-guide, Tournevis pour vis Torx 15, Poignée en arceau, metaBOX 215



Les + produits

Affleureuse à métaux compacte pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes visibles

Norme du produit

Conforme à la norme CE