

► Compresseur Basic avec huile 250-24 W pour applications industrielles simples

Caractéristiques produits

Modèle	Basic 250-24 W
Équipements	Raccord rapide universel, Poignée caoutchoutée
Raccord de sortie	Raccord rapide universel
Poids (kg)	27
Hauteur (mm)	580
Largeur (mm)	340
Longueur (mm)	620
Puissance (W)	1500
Niveau sonore (dB(A))	81
Pression maximum (bar)	8
Capacité de la cuve (L)	24
Volume d'air aspiré (L/min)	200
Volume d'air restitué (L/min)	110
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

525052

Descriptif

Compresseur à pistons avec huile.
Pour courant alternatif monophasé.
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre.
Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge.
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
Roues caoutchoutées stables pour une utilisation mobile.
Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve.

Poignée de traction caoutchoutée pour une prise en main confortable.
Cuve garantie 10 ans contre la rouille.

Conditions de livraison

Raccord rapide universel, Poignée caoutchoutée



Les + produits

Compresseur robuste et puissant pour applications industrielles simples

Norme du produit

Conforme à la norme CE