

► Coffret lime à bande Inox BFE 9-20 avec set d'accessoires

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Coffret en tôle d'acier
Équipements	Poignée supplémentaire, Bras de ponçage 1, Bras de ponçage 4, 10 bandes abrasives zirconium, 10 bandes abrasives zirconium, 10 bandes abrasives zirconium, 10 bandes abrasives zirconium, 2 bandes en fibres, 2 bandes en fibres
Conditionnement	1
Poids (kg)	1.80
Vibration (m/s ²)	2.40
Pression sonore (dB(A))	89
Longueur de la bande (mm)	457
Puissance (W)	950
Vitesse de la bande (mètre par minute (m/min))	540 à 1200
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

525297

Descriptif

Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge. Adaptateur de ponçage orientable à 270° pour une adaptation optimale à toutes les positions de travail.

Rouleau d'entraînement profilé : empêche la bande abrasive de glisser.

Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable.
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup.
Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Conditions de livraison

Poignée supplémentaire, Bras de ponçage 1 (pour largeurs de bande 6 et 13 mm), Bras de ponçage 4 (pour largeur de bande 19 mm), 10 bandes abrasives zirconium (6x457 mm ; P60), 10 bandes abrasives zirconium (6x457 mm ; P120), 10 bandes abrasives zirconium (19x457 mm ; P60), 10 bandes abrasives zirconium (19x457mm ; P120), 2 bandes en fibres (6 x 457 mm ; moyennes), 2 bandes en fibres (19 x 457 mm ; moyennes), Coffret en tôle d'acier



Les + produits

Lime à bande puissante et compacte pour le ponçage, le satinage et l'ébarbage aux endroits difficiles d'accès

Norme du produit

Conforme à la norme CE