







Marteau perforateur burineur combiné SDS Plus KHE 2860 Quick 880W avec coffret metaBOX 145 L et 2ème mandrin Quick

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	metaBOX 145 L
Équipements	Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L
Conditionnement	1
Fonction	Perçage à percussion, perçage et burinage
Porte-outils	SDS-plus
Poids (kg)	3.10
Puissance (W)	880
Vibration (m/s²)	12.90
Pression sonore (dB(A))	89
Cadence de frappe (cp/min)	4400
Énergie de frappe (J)	3.20
Diamètre de perçage béton (mm)	28
Diamètre de perçage bois (mm)	32
Diamètre de perçage acier (mm)	13
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	0 - 1150
Unité de vente	(1 pièce)





Caractéristiques techniques

Code

525395

Descriptif

Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée.

Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière.

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux. Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée. Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité.

Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable.

Cble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail.

Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement.

Conditions de livraison

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L





Les + produits

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage

Norme du produit

Conforme à la norme CE

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.