

▶ Meuleuse d'angle W 11-125, diamètre 125 mm, avec écrou de serrage M-Quick

Caractéristiques produits

Poids (kg)	2.3
Alésage (mm)	22.23
Puissance (W)	1100
Vibration (m/s ²)	5.8
Pression sonore (dB(A))	93
Diamètre du disque (mm)	125
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	11000
Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Carton
Équipements	Capot de protection, Flasque d'appui, Ecrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire
Conditionnement	1
Filetage de l'arbre	M 14
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

525416

Descriptif

Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé.

Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick.

Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion.

Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de

blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché, pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail.

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.

Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage).

Balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Conditions de livraison

Capot de protection, Flasque d'appui, Ecrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire



Les + produits

Un travail moins fatigant que jamais : meuleuse d'angle compacte avec la poignée la plus fine de sa classe de puissance pour une ergonomie parfaite

Norme du produit

Conforme à la norme CE