

▶ Meuleuse d'angle à tête plate WEPF 9-125 Quick, diamètre 125 mm

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Conditionnement	1
Emballage	Carton
Équipements	Capot de protection, Flasque d'appui, Ecrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire, 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm , P60)
Filetage de l'arbre	M 14
Poids (kg)	2.10
Alésage (mm)	22.23
Puissance (W)	910
Vibration (m/s²)	5
Pression sonore (dB(A))	88
Diamètre du disque (mm)	125
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	10500
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

525549

Descriptif

Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées.
Système électronique à ondes pleines Constamatic (C) : avancée rapide grâce à la vitesse pratiquement constante en charge.
Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide.

Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion.

Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante.

Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule, pour une protection élevée de l'utilisateur.

Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage.

Balais autoroupeurs pour la protection du moteur.

Conditions de livraison

Capot de protection, Flasque d'appui, Ecou de serrage rapide, Poignée supplémentaire, 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60)



Les + produits

Meuleuse d'angle à tête plate la plus maniable pour travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°

Norme du produit

Conforme à la norme CE