

## ▶ Meuleuse d'angle WQ 1100-125, diamètre 125 mm, avec écrou de serrage M-Quick

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Secteur</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Équipements	<b>Capot de protection, Flasque d'appui, Ecrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Filetage de l'arbre	<b>M 14</b>
Poids (kg)	<b>2.20</b>
Puissance (W)	<b>1100</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>87</b>
Alésage (mm)	<b>22.23</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>7.50</b>
Diamètre du disque (mm)	<b>125</b>
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	<b>12000</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

525675

### Descriptif

Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick.

Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion.

Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché, pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail.

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de

courant.

Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage).

### Conditions de livraison

Capot de protection, Flasque d'appui, Ecrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire



### Les + produits

Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications

### Norme du produit

Conforme à la norme CE