

▶ Meuleuse d'angle WEA 24-180 MVT Quick, diamètre 180 mm, avec écrou M-Quick et poignée MVT

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Vibrations minimales pour travailler sans fatigue grâce au système d'amortissement Metabo VibraTech (MVT) et à l'Autobalance intégré.
Interrupteur Paddle (poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur.
Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe.
Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide.
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion.
Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine.
Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage.
Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil.
Balais autorupteurs pour la protection du moteur.
Signal LED en cas de déclenchement de la protection anti-redémarrage ou de surchauffe.

Conditions de livraison

Capot de protection, Flasque d'appui, Ecrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)



Les + produits

Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée

Norme du produit

Conforme à la norme CE