

▶ Meuleuse d'angle à air comprimé DW 125

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Pneumatique
Emballage	Carton
Équipements	Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Clé mâle à six pans, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, Capot de protection pour plateau, Clé plate, Flacon d'huile
Conditionnement	1
Filetage de l'arbre	M 14
Poids (kg)	1.80
Alésage (mm)	22.23
Puissance (W)	0
Diamètre du disque (mm)	125
Vitesse de rotation à vide (tr/min)	10000
Vibration (m/s ²)	5.70
Pression sonore (dB(A))	86
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

525899

Descriptif

Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs.
L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail.
Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux.
L'interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire de la machine.

Pour l'utilisation de meules d'ébarbage et de tronçonnage Diamètre 125 mm.
Gamme étendue de meules et meules de tronçonnage disponible en option.

Conditions de livraison

Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Clé mle à six pans, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, Capot de protection pour plateau, Clé plate, Flacon d'huile



Les + produits

Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux

Norme du produit

Conforme à la norme CE