

▶ Meuleuse de rénovation RSEV 17-125 avec capot d'aspiration meule boisseau diamantée, Coffret metaBOX

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Conditionnement	1
Emballage	MetaLoc
Équipements	Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Capot d'aspiration GED 125, Flasque d'appui, Ecroû à deux trous frontaux, Meule-boisseau diamantée Béton « classic », Clé à ergots, Coffret MetaLoc
Filetage de l'arbre	M 14
Poids (kg)	2.70
Alésage (mm)	22.23
Puissance (W)	1700
Vibration (m/s ²)	5.50
Pression sonore (dB(A))	93
Diamètre du disque (mm)	125
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	2800 à 9600
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

525906

Descriptif

Système universel pour un meulage sans poussière à l'intérieur et à l'extérieur.
Capot d'aspiration antistatique amovible sans outil pour l'utilisation comme meuleuse d'angle

avec capot de protection.

Couple de rotation élevé et grande résistance aux surcharges pour les applications continues difficiles.

Avance rapide grâce au moteur Metabo Marathon puissant et robuste.

Faible poids, idéal pour le ponçage des murs et des plafonds.

Travail près du bord grâce au segment de capot relevable.

Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.

Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup.

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.

Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité.

Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).



Conditions de livraison

Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Capot d'aspiration GED 125, Flasque d'appui, Ecroû à deux trous frontaux, Meule-boisseau diamantée Béton « classic », Clé à ergots, Coffret MetaLoc

Les + produits

Pour le ponçage et l'abrasion efficaces du béton, de la chape et des revêtements avec des meules-boisseaux diamantés

Norme du produit

Conforme à la norme CE