

▶ Meuleuse droite à air comprimé DG 700 L

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Pneumatique
Emballage	Carton
Équipements	Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Pince de serrage 6 mm (standard industriel), Flacon d'huile
Conditionnement	1
Filetage de l'arbre	M 14
Poids (kg)	1.30
Alésage (mm)	22.23
Puissance (W)	0
Vibration (m/s ²)	3.10
Pression sonore (dB(A))	89
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

525948

Descriptif

Pour le ponçage, l'ébarbage, le fraisage et la gravure.
Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux.
Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès.
Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs.
L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail.
Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux.
Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main.
Longue broche pour une meilleure accessibilité des zones difficiles d'accès.

Conditions de livraison

Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Pince de serrage 6 mm (standard industriel), Flacon d'huile



Les + produits

Particulièrement puissantes pour les travaux difficiles

Norme du produit

Conforme à la norme CE