

## ▶ Meuleuse droite GE 950 G Plus

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Secteur</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Équipements	<b>Pince de serrage 6 mm, Cache en caoutchouc, Poignée supplémentaire, 1 clé plate</b>
Filetage de l'arbre	<b>M 14</b>
Poids (kg)	<b>1.70</b>
Alésage (mm)	<b>22.23</b>
Puissance (W)	<b>950</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>2.50</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>87</b>
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	<b>2500 à 8700</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

525976

### Descriptif

Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil.

Flasque d'appui en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une longévité élevée de la machine.

Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge.

Molette pour la présélection de la vitesse de rotation.

Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité.

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.

Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie.

Collier de serrage précis pour l'utilisation stationnaire.  
Cache de protection en caoutchouc amovible pour travailler confortablement et en toute sécurité.  
Design fin pour une prise en main parfaite.  
Pince de serrage de précision pour un centrage parfait des outils.  
La spécialiste : meuleuse maniable avec couple de rotation particulièrement élevé, idéale pour le ponçage de surfaces intérieures et extérieures avec des disques à lamelles (cf. accessoires).

### Conditions de livraison

Pince de serrage 6 mm, Cache en caoutchouc, Poignée supplémentaire, 1 clé plate



### Les + produits

Couple de rotation élevé et forme compacte grâce au réducteur planétaire

### Norme du produit

Conforme à la norme CE

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.