

► Perceuse magnétique MAG 50 avec protection anti-copeaux, Coffret

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Coffret
Percussion	Non
Équipements	Fixation pour queue Weldon 19 mm, Tiges d'éjection 75 et 100 mm, Chasse-outils MK 2, Sangle de sécurité, Clé Allen OC 5, Protection anti-copeaux, Coffret de transport
Conditionnement	1
Poids (kg)	12.70
Puissance (W)	1200
Vibration (m/s ²)	2.50
Pression sonore (dB(A))	79
Couple maximum (newton mètre (Nm))	90/50
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526151

Descriptif

Le pied magnétique avec adhérence élevée permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête.

Moteur Metabo Marathon robuste avec passage du cble intégré pour une longue durée de vie.

Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.

Rotation à droite et à gauche pour le filetage.

Réducteur deux vitesses durable avec lubrification par bain d'huile pour des vitesses de rotation élevées.

Réservoir de réfrigérant intégré pour un refroidissement intérieur du trépan facile à doser.

Lampe LED pour un alignement facile en cas de mauvaise visibilité.

La protection anti-copeaux montable sans outil protège l'utilisateur des copeaux métalliques et du contact avec l'outil.

Le circuit protecteur met uniquement le moteur en marche si l'aimant est activé.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.

Coulisseau avec arrêt pour un changement confortable d'outil.

Poignée pour transporter et soulever facilement l'outil.

Cble d'alimentation résistant (5 m) avec revêtement en caoutchouc.

Conditions de livraison

Fixation pour queue Weldon 19 mm, Tiges d'éjection 75 et 100 mm, Chasse-outils MK 2, Sangle de sécurité, Clé Allen OC 5, Protection anti-copeaux, Coffret de transport



Les + produits

Course élevée pour l'utilisation de trépan, de forets hélicoïdaux et aléseurs

Norme du produit

Conforme à la norme CE

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.