

## ► Pistolet à air chaud HG 23-650 LCD avec écran LCD pour réglages précis

### Caractéristiques produits

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Emballage                      | <b>Carton</b>    |
| Température réglable           | <b>Oui</b>       |
| Poids (g)                      | <b>0.70</b>      |
| Puissance (W)                  | <b>2300</b>      |
| Débit d'air Position 1 (L/min) | <b>150</b>       |
| Débit d'air Position 2 (L/min) | <b>500</b>       |
| Température Position 1 (°C)    | <b>80</b>        |
| Température Position 2 (°C)    | <b>650</b>       |
| Unité de vente                 | <b>(1 pièce)</b> |

### Caractéristiques techniques

#### Code

526186

### Descriptif

Réglages programmables pour les travaux récurrents.  
Chauffage céramique de qualité supérieure, moteur puissant et refroidissement optimal de l'appareil pour une longévité élevée.  
Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc.  
Affichage de la température LCD pour un travail adapté au matériau.  
Utilisation confortable grâce au design ergonomique et à la poignée avec surface Softgrip antidérapante.  
Travail en poste fixe sûr grâce à une importante surface d'appui antidérapante.

### Gamme

Utilisation professionnelle.  
Décapage, soudage sur goudron etc.  
Léger, mince et maniable pour travaux prolongés et fatigants.

## Conditions de livraison

Buse à jet large (50 mm), Buse réflectrice



## Les + produits

Pistolet à air chaud précis avec écran LCD pour le réglage précis de la température et du débit d'air en fonction des matériaux et des applications

## Norme du produit

Conforme à la norme CE