

## ► Pompe de jardin P 6000 Inox, moteur à condensateur

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>P 6000 Inox Pompe de jardin</b>
Pour eaux	<b>Eau claire</b>
Spécificités techniques	<b>IP X4</b>
Poids (kg)	<b>12.70</b>
Puissance (W)	<b>1300</b>
Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	<b>6</b>
Pression de service maximum (bar)	<b>5.50</b>
Hauteur d'aspiration maximum (m)	<b>8</b>
Hauteur de refoulement maximum (m)	<b>55</b>
Diamètre du raccord d'aspiration (pouce)	<b>1</b>
Diamètre du raccord de refoulement (pouce)	<b>1</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

526375

### Descriptif

Metabo Pump Protection : protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED pour la protection de la pompe et une sécurité élevée pour l'utilisateur.

Entraînement de la pompe multi-turbines pour une performance élevée et un fonctionnement silencieux.

Moteur à condensateur ne nécessitant aucun entretien.

Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.

Système de garniture étanche à anneau glissant pour une longévité élevée.

Corps de pompe en acier inoxydable pour une longévité élevée.

Ouverture de remplissage d'eau séparée pour une mise en service facile de la pompe.

Vis de vidange d'eau sans outil pour la protection en cas de risque de gel.

Pieds caoutchoutés pour un fonctionnement silencieux et à faibles vibrations.  
Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable.  
Pour l'arrosage du jardin avec 1 à 4 arroseurs.

## Conditions de livraison

Bande d'étanchéité



## Les + produits

Pour l'arrosage du jardin et le pompage des eaux souterraines ainsi que le pompage, la vidange et la circulation d'eau claire

## Norme du produit

Conforme à la norme CE

## Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.