

▶ Ponceuse à bras réglable LSV 5-225 Comfort, Coffret

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Coffret
Équipements	Plateau abrasif (très souple), Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), Flexible (de rechange), Manchon de raccord, Rallonge, Clé mâle à six pans, Coffret
Conditionnement	1
Poids (kg)	4.50
Puissance (W)	500
Vibration (m/s ²)	2.50
Pression sonore (dB(A))	76
Diamètre du disque (mm)	225
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	1000 à 1650
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526501

Descriptif

Lampe LED pour la détection et le travail directs des irrégularités et des rainures.

Équilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête.

Longueur réglable : possibilité de réduire ou augmenter la longueur du bras sans outil pour les espaces étroits ou les hauteurs de plafond importantes.

Extensible à une longueur totale de 2,1 m avec une rallonge supplémentaire (accessoire).

Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage.

Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait.

Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface .

Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge.

Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position.

Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil.

Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le cble.

Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications.

Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.

Conditions de livraison

Plateau abrasif (très souple), Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), Flexible (de rechange), Manchon de raccord, Rallonge, Clé mle à six pans, Coffret



Les + produits

Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds

Norme du produit

Conforme à la norme CE

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.