

▶ Ponceuse à bras LSV 5-225 Sac avec malette souple

Caractéristiques produits

| | |
|---|--|
| Type d'alimentation de l'outil | Secteur |
| Emballage | Mallette souple |
| Équipements | Plateau abrasif (très souple), Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), Flexible (de rechange), Manchon de raccord, Clé mâle à six pans, Mallette souple |
| Conditionnement | 1 |
| Poids (kg) | 3.80 |
| Puissance (W) | 500 |
| Vibration (m/s ²) | 2.50 |
| Pression sonore (dB(A)) | 76 |
| Diamètre du disque (mm) | 225 |
| Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min)) | 1000 à 1650 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

526515

Descriptif

Equilibre optimal durant le travail car le centre de gravité de la machine ne se situe pas dans la tête.

Technologie M-Clean : aspiration efficace à travers le carter sans tuyau pour une flexibilité maximale de la tête de ponçage.

Adaptation idéale de la tête de ponçage flexible à la surface pour un résultat parfait.

Résultats d'aspiration parfaits grâce à la couronne de brosses montée sur ressorts qui s'adapte à la surface .

Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge.

Poids réduit pour un travail économisant les forces en fonctionnement continu.
Poignée tubulaire ergonomique en aluminium et poignée en T pour une préhension confortable quelle que soit la position.
Flexible facilement et rapidement remplaçable directement sur le chantier et sans outil.
Possibilité de déposer la machine sans plier le flexible ou le cble.
Avec vaste gamme d'abrasifs pour toutes les applications.
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.

Conditions de livraison

Plateau abrasif (très souple), Feuilles abrasives auto-agrippantes avec perforation multiple (1x P80, P100, P120, P150), Flexible (de rechange), Manchon de raccord, Clé mle à six pans, Mallette souple



Les + produits

Pour le ponçage confortable de surfaces enduites sur les murs et les plafonds

Norme du produit

Conforme à la norme CE