

▶ Ponceuse de tubes à bandes RBE 15-180, Coffret avec set d'accessoires

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Coffret en tôle d'acier
Équipements	Poignée supplémentaire, 10 bandes abrasives zirconium, 2 bandes abrasives Pyramid, 2 bandes abrasives Pyramid, 2 bandes abrasives Pyramid, 2 bandes abrasives Pyramid, 3 bandes en fibres
Conditionnement	1
Poids (kg)	3.40
Vibration (m/s ²)	2.50
Pression sonore (dB(A))	94
Largeur de la bande (mm)	40
Longueur de la bande (mm)	760
Puissance (W)	1550
Vitesse de la bande (mètre par minute (m/min))	504 à 1680
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526529

Descriptif

Grand angle d'enroulement de 270° pour une surface sans attaque et un avancement rapide du travail.

Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge.

Rouleau d'entraînement caoutchouté : empêche la bande abrasive de glisser.
Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable.
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe.
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup.
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant.
Balais autorupteurs pour la protection du moteur .

Conditions de livraison

Poignée supplémentaire, 10 bandes abrasives zirconium (40x760 mm ; P80), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P280/A65), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P400/A45), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P600/A30), 2 bandes abrasives Pyramid (40x760 mm ; P1200/A16), 3 bandes en fibres (40 x 760 mm moyennes), Coffret en tôle d'acier



Les + produits

Ponceuse de tubes à bande à entraînement puissant avec réducteur à deux vitesses pour travailler sur de grands tubes en acier inoxydable

Norme du produit

Conforme à la norme CE