

## ▶ Ponceuse de tubes à bandes RBE 9-60, Coffret avec set d'accessoires

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Secteur</b>
Emballage	<b>Coffret en tôle d'acier</b>
Équipements	<b>10 bandes abrasives zirconium, 2 bandes abrasives Pyramid, 2 bandes abrasives Pyramid, 2 bandes abrasives Pyramid, 2 bandes abrasives Pyramid, 3 bandes en fibres</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Poids (kg)	<b>3.10</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>1.80</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>88</b>
Largeur de la bande (mm)	<b>30</b>
Longueur de la bande (mm)	<b>533</b>
Puissance (W)	<b>900</b>
Vitesse de la bande (mètre par minute (m/min))	<b>480 à 840</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

526536

### Descriptif

Grand angle d'enroulement de 190° pour une surface sans attaque.  
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge.  
Changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable.  
Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie.  
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup.  
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de

courant.

Balais autorupteurs pour la protection du moteur .

### Conditions de livraison

10 bandes abrasives zirconium (30x533 mm ; P80), 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P280/A65), 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P400/A45), 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P600/A30), 2 bandes abrasives Pyramid (30 x 533 mm ; P1200/A16), 3 bandes en fibres (30 x 533 mm ; moyennes), Coffret en tôle d'acier



### Les + produits

Ponceuse de tubes à bande compacte avec des vitesses de bande élevées pour le travail productif sur les tubes en acier inoxydable

### Norme du produit

Conforme à la norme CE