

## ▶ Ponceuse excentrique SXE 3125, diamètre 125 mm

### Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	<b>Secteur</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Équipements	<b>Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mâle à six pans, Sacs à poussières en tissu</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Poids (kg)	<b>1.50</b>
Puissance (W)	<b>310</b>
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<b>4.90</b>
Pression sonore (dB(A))	<b>80</b>
Diamètre du disque (mm)	<b>125</b>
Diamètre d'amplitude (mm)	<b>3</b>
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	<b>4000 à 12000</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

526550

### Descriptif

Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.  
Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression.  
Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux.  
Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.  
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.  
Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif .

## Conditions de livraison

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mle à six pans, Sacs à poussières en tissu



## Les + produits

Ponceuse plus légère et plus maniable avec une ergonomie parfaite

## Norme du produit

Conforme à la norme CE