

► Ponceuse excentrique SXE 425 Turbotec, diamètre 125 mm, Coffret

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Emballage	Coffret
Équipements	Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mâle à six pans, poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu, Coffret en plastique
Conditionnement	1
Poids (kg)	2
Puissance (W)	320
Vibration (m/s ²)	3.50
Pression sonore (dB(A))	82
Diamètre du disque (mm)	125
Diamètre d'amplitude (mm)	5
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	4200 à 11000
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526564

Descriptif

Molette pour la présélection de la vitesse de rotation.

TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale.

Système Power Control : protection contre la formation de rayures lorsque la machine en marche est posée sur le matériau.

Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante.

Poignée supplémentaire amovible.

Roulements à billes protégés contre la poussière pour une longévité accrue de la machine.
Carter de roulements robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression.
Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur.
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages.
Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif .

Conditions de livraison

Plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, Clé mle à six pans, poignée supplémentaire amovible, Sacs à poussières en tissu, Coffret en plastique



Les + produits

Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux

Norme du produit

Conforme à la norme CE